

Gastro Star FR 45



Glazen- en bistroreiniger 'Plus'

Vloeibaar concentraat

Toepassingsgebied:

- Voor professionele glas- en vaatwasmachines in restaurants, hotels, horecazaken en professionele keukens, maar ook in bakkerijen en slagerijen.
- Geschikt voor vaat en bestek van glas, porselein, kunststof en roestvrij staal en voor drinkglazen zonder decoratie.
- Verwijdert alle soorten drankresten en licht opgedroogde voedsel-, thee- en koffieresten. Verwijdert effectief lippenstift en andere vetresten.
- Speciaal ontwikkeld voor gebruik bij waterhardheden van meer dan 14 °d (totale hardheid).
- Niet geschikt voor aluminium, ook geanodiseerd, en lichte metaallegeringen. Voorwerpen van zilver moeten voor gebruik getest worden.

Gastro Star FR 45 in combinatie met het naspoelmiddel Gastro Star K 2 voorkomt verkalking van de machine, zelfs bij hard water (meer dan 14 °d) en zorgt voor een goed spoelresultaat. Voor een optimaal resultaat is een juiste behandeling van het water vereist.

Voor optimale hygiëne in de keuken adviseren wij het Gastro Star-programma: de reinigings- en spoelmiddelen voor de machinale vaatwas, de voorreiniging en de milieuhygiëne zijn optimaal op elkaar afgestemd. De systematische

kleurcodering vereenvoudigt de toepassing en voorkomt verwarring.

Bijzondere eigenschappen:

- volledig effectief, zelfs bij gebruik van hard water;
- voorkomt op betrouwbare wijze kalkaanslag in de machine en op het spoelgoed;
- universele toepassing voor glas-, voordeur-, kap- en doorschuifmachines.

Dosering:

Via automatische doseerapparaten afhankelijk van de vervuilingsgraad en de waterkwaliteit:

Totale hardheid in °d	Totale hardheid in mmol/l	Dosering in ml/l
< 8,4	< 1,5	2
8,4 - 14	1,5 - 2,5	2 - 3
> 14	> 2,5	3 - 4

Aanwijzingen voor het gebruik:

- Alleen voor commerciële toepassingen.
- Voor het vullen van de ingebouwde reinigingsmiddelreservoirs in de vaatwasser zijn schenktuiten voor jerrycans verkrijgbaar. Neem contact met ons op.

- Voordat u de producten vervangt, het reservoir en het doseersysteem inclusief zuigslangen met water doorspoelen.
- Om optimale reinigingsresultaten te bereiken adviseren wij om de actuele DIN-specificaties (DIN 10510 tot 10512 en DIN 10522) en de informatie van de werkgroep 'Arbeitskreis Gewerbliches Geschirrspülen' (www.akggs.de) in acht te nemen.
- De gebruiksooplossing van Gastro Star FR 45 moet na afloop in zijn geheel met water worden afgespoeld.
- Als er verkalking van de machine optreedt, moet deze worden verwijderd met de Gastro Star EK-ontkalker. Om kalkafzettingen te voorkomen, adviseren wij de installatie van een geschikte inrichting voor de voorbehandeling van water resp. het gebruik van Gastro Star FR 45 in combinatie met het naspoelmiddel Gastro Star K 2.
- Niet mengen met andere producten.
- Niet overgieten in andere houders, flacons e.d.


Technische gegevens:

pH-waarde	14 (concentraat, 20 °C)
Geleidingsvermogen	2,1 mS/cm (4 ml/l in volledig ontzilt water, 22 °C)
Dichtheid	ca. 1,2 g/cm ³ (20 °C)
Titreefactor	0,79 conform de titreerhandleiding van Gastro Star

Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen overeenkomstig EG-detergentiaverordening 648/2004:
< 5 % fosfonaten

Opslaginstructies:

Koel en donker bewaren bij 0 °C tot maximaal 30 °C. Tegen vorst beschermen. Bij juiste opslag 2 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: zie opdruk op het etiket achter het symbool .

Tijdens de opslag kunnen in de oorspronkelijke gesloten vaten kleurverschillen optreden. Dit heeft geen invloed op de eigenschappen met betrekking tot het gebruik van het product.

Gevaar- en veiligheidsinstructies:

U vindt veiligheids- en milieu-informatie in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar op www.gastro-star.eu in de rubriek 'Service-Downloads'.

Bij reglementair gebruik is het product onschadelijk in de zin van de toepasselijke richtlijnen voor de verwerking van voedingsmiddelen.

Vaten alleen volledig geleegd en gesloten verwijderen. Afvoer van productresten: zie veiligheidsgegevensblad.

MB 3381/3-1 Versie : 04/2021