

# Gastro Star FR 300



## Universele reiniger

Vloeibaar concentraat

### Toepassingsgebied:

- Voor professionele glazenspoelmachines in de horeca, cateringbedrijven en professionele keukens, maar ook in bakkerijen en slagerijen.
- Geschikt voor alle soorten vaat en bestek van glas, porselein, kunststof, aluminium en roestvrij staal.
- Verwijdert dankzij het actieve chloor effectief opgedroogde koffie- en theeresten, andere vlekken en alle soorten licht aangedroogde etensresten.
- Bij voorwerpen van geëloxeerd aluminium en lichte metaallegeringen dient eerst een test te worden uitgevoerd. Zilver kan in uitzonderlijke gevallen dof worden.

In combinatie met volledig of gedeeltelijk onthout zacht water en het naspoelmiddel Gastro Star K 1 garandeert Gastro Star FR 300 een optimaal reinigingsresultaat. Bij een waterhardheid van meer dan 10 °d wordt het naspoelmiddel Gastro Star K 2 aanbevolen.

Voor optimale hygiëne in de keuken adviseren wij het Gastro Star-programma: de reinigings- en spoelmiddelen voor de machinale vaatwas, de voorreiniging en de milieuhygiëne zijn optimaal op elkaar afgestemd. De systematische kleurcodering vereenvoudigt de toepassing en voorkomt verwarring.

### Bijzondere eigenschappen:

- Verwijdert alle soorten etensresten
- Biedt een betere hygiëne door uitstekende reinigingsprestaties
- Bijzonder effectief bij thee- en koffieresten.

### Dosering:

Met automatische doseerapparatuur, afhankelijk van de vervuilingsgraad en de waterkwaliteit:

Totale hardheid in °d	Totale hardheid in mmol/l	ml/l
< 8,4	< 1,5	2
8,4 - 14	1,5 - 2,5	2 - 3
> 14	> 2,5	3 - 4

### Aanwijzingen voor het gebruik:

- Alleen voor commerciële toepassingen.
- Voor het vullen van de ingebouwde vaatwasmiddelreservoirs in de vaatwasser zijn er schenkers beschikbaar. Neem contact met ons op.
- Voordat u de producten vervangt, het reservoir en het doseersysteem inclusief zuigslangen met water doorspoelen.

- Om optimale reinigingsresultaten te bereiken, adviseren wij om de actuele DIN-voorschriften (DIN 10510 tot 10512 en DIN 10522) conform de adviezen van de werkgroep 'Arbeitskreis Gewerbliches Geschirrspülen' ([www.akggs.de](http://www.akggs.de)) in acht te nemen.
- De gebruiksooplossing van Gastro Star FR 300 moet na afloop in zijn geheel met water worden afgespoeld.
- Als er verkalking van de machine optreedt, moet deze worden verwijderd met de Gastro Star EK-ontkalker. Om kalkaanslag te voorkomen is het raadzaam een geschikt systeem voor waterbehandeling te installeren of de dosering van de reiniger te verhogen en te zorgen voor een correcte bijvulling.
- Niet mengen met andere producten.
- Niet overgieten in andere houders, flacons e.d.


## Technische gegevens:

pH-waarde	ca. 13,5 - 14 (concentraat, 20 °C)
Geleidingsvermogen	3,0 mS/cm (4 ml/l in volledig ontzilt water, 22 °C)
Dichtheid	ca. 1,4 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)
Titreerfactor	1,03 conform de titreerhandleiding van Gastro Star

## Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen overeenkomstig EG-detergentiaverordening 648/2004:  
< 5 % chloorhoudende bleekmiddelen, 15 - 30 % fosfaten

## Opslaginstructies:

Koel en donker bewaren bij -10 °C tot maximaal 25 °C. Tegen direct zonlicht beschermen. Bij juiste opslag 1 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: zie opdruk op het etiket achter het symbool .

Tijdens de opslag kunnen in de oorspronkelijke gesloten vaten kleurverschillen optreden. Dit heeft geen invloed op de eigenschappen met betrekking tot het gebruik van het product.

## Gevaar- en veiligheidsinstructies:

U vindt veiligheids- en milieu-informatie in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar op [www.gastro-star.eu](http://www.gastro-star.eu) in de rubriek 'Service-Downloads'.

Bij reglementair gebruik is het product onschadelijk in de zin van de toepasselijke richtlijnen voor de verwerking van voedingsmiddelen.

Vaten alleen volledig geleegd en gesloten verwijderen. Afvoer van productresten: zie veiligheidsgegevensblad.

MB 3131/3-1    Versie : 02/2021